

## ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Природні фактори	Сприятливі для будівництва	С	Індекс	Малосприятливі для будівництва	М	Індекс	Несприятливі для будівництва	Н	Індекс	Рекомендовані заходи
	Оцінка факторів			Оцінка факторів			Оцінка факторів			
Ухил рельєфу	0,5 - 8‰		<b>A1</b>	Менше 0,5; 8-15‰		<b>A2</b>	Більше 15‰		<b>A3</b>	Трасування схилів Вертикальне планування.
Інженерна геологія. Грунти.	Допускають будівництво будівель і споруд без влаштування штучних основ і складних фундаментів.		<b>I1</b>	Вимагають влаштування нескладних штучних основ і фундаментів.		<b>I2</b>	Вимагають влаштування складних штучних основ і фундаментів.		<b>I3</b>	
Затоплюваність	Незатоплювані паводками - 1% забезпеченості		<b>31</b>	Затоплюваність менше ніж на 0,5м паводковими водами - при 1% забезпеченості і незатоплюваність паводковими водами при 10% забезпеченості..		<b>32</b>	Затоплюваність більше ніж 0,5м паводковими водами - при 1% забезпеченості і паводковими водами - при 4% забезпеченості.		<b>33</b>	Підсіпка території, захисні дамби, берегоукріплення
Підземні води	Допускають будівництво без проведення робіт з пониження рівня підземних вод або влаштування гідроізоляції.		<b>B1</b>	Потребують проведення нескладних заходів з пониження рівня підземних вод (влаштування гідроізоляції)		<b>B2</b>	Потребують проведення особливо складних заходів щодо пониження рівня підземних вод більше ніж на 0,5м.		<b>B3</b>	Пониження рівня ґрунтових вод закритим дренажем різних типів.
Заболоченість	Відсутність або незначна заболоченість, допускає можливість осушення найпростішими методами.		<b>B1</b>	Наявність заболоченості, потребують виконання нескладних інженерних міроприємств по осушуванню.		<b>B2</b>	Значна заболоченість, торфяники шаром 2м, вимагається проведення складних заходів щодо осушування.		<b>B3</b>	Підсіпка території, осушення дренажем.
Зсув	Відсутні.		<b>C1</b>	Єдіючі або недіючі зсуви, невеликі зсуви (об'ємом сотні м³)		<b>C2</b>	Значно поширені активні зсуви досить великі, великі, дуже великі (об'ємом тисячі м³, десятки тисяч м³, сотні тисяч м³)		<b>C3</b>	
Карст	Відсутній.		<b>K1</b>	Незначна кількість неглибоких воронок згаслого карсту		<b>K2</b>	Безліч воронок активного карсту завглибшки понад 10м. Наявність підземних пустот		<b>K3</b>	
Яри	Відсутні.		<b>Я1</b>	Є діючі обмеженого поширення		<b>Я2</b>	Що інтенсивно розвиваються, активні		<b>Я3</b>	
Просадочність	Відсутня.		<b>П1</b>	Тип I Грунти, просадка яких відбувається в межах деформуємої зони основи від нагрздки фундаментів, а просадка від власної ваги ґрунту відсутня.		<b>П2</b>	Тип II Грунти, просадка яких відбувається від ваги вищележачого ґрунту в нижній частині просадочної товщі, а при наявності зовнішнього навантаження - в межах зони що деформується.		<b>П3</b>	
Заторфованість	Відсутні.		<b>T1</b>	Товщина шару торфу і дуже заторфованих ґрунтів не повинна перевищувати 2м		<b>T2</b>	Дуже заторфовані ґрунти і торфи потужністю понад 2м		<b>T3</b>	
Гірські виробки	Відсутні.		<b>G1</b>	Закінчення процесу зсування, обвалів, вживання заходів, які виключають можливість утворення провалів. Розробка промислових копалень очікується після строку амортизації об'єкта		<b>G2</b>	Розроблювані території, де очікується утворення провалів та зсувів		<b>G3</b>	

Природні фактори	Сприятливі для будівництва	С	Індекс	Малосприятливі для будівництва	М	Індекс	Несприятливі для будівництва	Н	Індекс	Рекомендовані заходи
	Оцінка факторів			Оцінка факторів			Оцінка факторів			
Селі	Слабкосельоносні з винесенням до 5 тис. м³ твердого стоку з 1 км² водозбірної площі басейну		<b>L1</b>	Середньо-сельоносні з винесенням до 10 тис.м³ твердого стоку з 1 км² водозбірної площі басейну		<b>L2</b>	Дуже сельоносні з винесенням до 25 тис.м³ твердого стоку з 1 км² водозбірної площі басейну		<b>L3</b>	
Сейсмічність	До 6 балів		<b>M1</b>	6-8 балів		<b>M2</b>	Більше 8 балів		<b>M3</b>	
Патогенне випромінювання Тектонічні розломи Геопатогенні зони			<b>H1</b>			<b>H2</b>	Необхідно виконати спеціальні обстеження за окремим договором, які будуть використані в якості вихідних даних		<b>H3</b>	

Погоджено:	Зам.інв.№	
	Інв.№ об.	

						03.08-20-ДПТ		
						Детальний план території орієнтовною площею 13,0138га, що розташована за межами населеного пункту на території Ічнянської міської ради( Гмирянський старостинський округ) Ічнянського району Чернігівської області для проведення реконструкції частини будівель тваринницького комплексу.		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
ГАП		Яворовський				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Яворовський				РП	3	
Перевірив		Овдієнко				ФОП Овдієнко Вадим Олександрович		
Н.контр.		Овдієнко						